

Datenblatt

Rundleiter verzinkt Ø 10 mm-25 kg

verzinkter Runddraht Ø 10 mm Rolle: 25 kg

[Direkt zum Produkt](#)



Artikelnummer:	100041
Artikelgruppe:	505 - Rundleiter-verzinkt
GTIN:	4251689533211
Zolltarifnummer:	72172090
Material:	verzinkter Stahl, FeZn
Farbe:	silbrig
Rollenlänge:	ca. 40,5 m
	>
Palettierung:	Palette / 40 Rollen
Normenbezug:	DIN EN 62561-2 DIN 18014
Zinkauflage:	≥ 50 µm Mittelwert (350 g/m² Oberfläche)
Zugfestigkeit N/mm²:	290 bis 510
Spezifischer Widerstand µΩm:	≤ 0,15
Gewicht/ m:	ca. 0,62 kg
	>
Sicherheitsaspekt:	Die Runddrähte enthalten keine gefährlichen Arbeitsstoffe und sind vollkommen unproblematisch bei der Handhabung und Verarbeitung. Sie enthalten nach unserem Wissensstand keine Inhaltsstoffe, die das Grundwasser schädigen oder beim Verarbeiter gesundheitliche Störungen bzw. Allergien auslösen können. Trotzdem empfehlen wir auf ausreichende Hygiene bei der Verarbeitung zu achten und grundsätzlich vor der Einnahme von Mahlzeiten die Hände zu waschen.
Thermischer Anwendungsbereich:	approx. -30° C to +60° C
Abmessungen:	Ø 10 mm

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Rundleiter verzinkt Ø 10 mm-25 kg. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 02.06.2024 , Stand 24.03.2022