

# Datablad

## FLEX 2000 tætningspasta

Enkeltkomponent, damp- og vandtæt fugemasse til  
tætning af ringformede spalter



[Vis produkt](#)



|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| artikelnummer:               | 120610                                                            |
| Artikelgruppe:               | 450 - Flex 2000 + Zubehör                                         |
| GTIN:                        | 4251689531408                                                     |
| toldtariffens nummer:        | 32149000                                                          |
| Pakkeenhed:                  | pc                                                                |
| salgsmængde enhed:           | 1 Stk                                                             |
| vægt pr.:                    | pc = 0.9 kg                                                       |
| materiale:                   | Polyolefin                                                        |
|                              | .                                                                 |
| farve:                       | Klasse                                                            |
| tæthed:                      | 1,6 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 1183-1)                         |
| Konsistens:                  | pastaagtig, stabil                                                |
| Lugt:                        | Jodløs                                                            |
|                              | .                                                                 |
| Indhold af opløsningsmidler: | Fri for opløsningsmidler                                          |
|                              | .                                                                 |
| Forarbejdningstemperatur:    | approx. + 5 ° C bis +35° C                                        |
| Substratets temperatur:      | approx. + 5 ° C bis +35° C                                        |
| Forbrug:                     | ca. 1,6 kg/liter hulrum                                           |
|                              | .                                                                 |
| Testcertifikat/tilladelser:  | Undersøgelsesrapport<br>. MFPA Leipzig<br>Nr.: U / 5.1 / 08 - 043 |
| Rengøring af enhederne:      | Efter brug med universalrengøringsmiddel                          |
|                              | .                                                                 |
| Varighed af opbevaring:      | Ved 20 °C ca. 2 år                                                |
|                              | .                                                                 |
| Vandtrykstæthed:             | op til maks. 0,75 bar ( 7,5 m vandsøjle )                         |



# MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

opbevaring:

Opbevares i ubeskadiget og uåbnet originalemballage på et tørt sted væk fra direkte sollys.

bortskaffelse:

Kan bortskaffes på lossepladser eller forbrændingsanlæg i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald.

## Basis

Alle dimensioner og oplysninger i dette datablad afspejler resultaterne af de laboratorietests, der er blevet udført. Afvigelser fra de værdier, vi har bestemt under laboratorieforhold, er mulige på grund af miljø- og driftsforhold uden for vores kontrol. Dataene i dette datablad gælder kun for det produkt, der er leveret af os. Produktdataene svarer kun til specifikationerne i Tyskland. Mulige landespecifikke afvigelser er ikke taget i betragtning her.

## Angivelse af lov

De tekniske oplysninger afspejler vores nuværende viden om FLEX 2000 tætningspasta. Det er kun ment som information til brugerne. Da vi ikke kender de påtænkte anvendelser og forarbejdningsbetingelser, er det brugerens ansvar omhyggeligt at kontrollere, at produktet er egnet til de påtænkte formål. På grund af de forskellige komponenter på installationsstedet og de arbejdsbetingelser, der gælder der, kan MASTERTEC ikke give nogen som helst garanti for resultatet af arbejdet. Krav, der udspringer af et retsforhold, kan kun anerkendes i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uafhængigt af de udsagn, der er fremsat her, eller rådgivning, der er givet mundtligt. I dette tilfælde skal brugeren bevise, at han skriftligt har givet MASTERTEC alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt at vurdere installationssituationen i god tid. Med forbehold for nødvendige produktspecifikationer eller videreudviklinger. Ved at give disse oplysninger har MASTERTEC ikke til hensigt at krænke tredjeparts rettigheder. Det seneste datablad i hvert enkelt tilfælde gælder. Vores tilsvarende vilkår og betingelser for salg og levering gælder.

## De tidligere datablade er ikke længere gyldige

Udskriv dato 02.06.2024 , sidst ændret 24.03.2022