

Datenblatt

MASTERSTOP SK Abm: 20 x 5 mm



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen



Artikelnummer:	010025
GTIN:	4251689510175
Zolltarifnummer:	40027000
Verpackungseinheit:	Karton
Verkaufsmengeneinheit:	90 m
Gewicht je:	Karton = 16.2 kg
Material:	Natriumbentonit
Farbe:	gelb
Oberfläche:	glatt
Konsistenz:	plastisch
Profilquerschnitt:	20 x 5 mm
Quellvermögen:	bis 140 % , in Normalwasser (PH 7)
Prüfzeugnis / Zulassungen:	Prüfbericht MFPA Leipzig PB5.1/17-568-1
Wasserwechselzonen geeignet:	Ja
Entspricht:	Nutzungsklasse A für Beanspruchungsklasse 1 u. 2 entspr. der WU-Richtlinie
Beständigkeiten:	z.B. Laugen allgemein Harnstoff Gülle u. Jauche Biogas Radon Tausalz Stoffe aus Gärung Stoffe aus Kompostierung Abwässer in Kläranlagen Weitere Beständigkeiten auf Anfrage



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Verpackung:	Abmessung 20 x 5 mm Karton 90 m Rollen à 18 m 36 Kartons pro Palette
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. -30° C bis +90° C
Druckwasserdichtigkeit:	bis max. 5 bar (50 m Wassersäule)
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTERSTOP SK Abm: 20 x 5 mm . Sie soll nur mögliche Anwender informieren .Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020