

Einbauanleitung

LIDOL 20L BIO Universaltrennmittel

Umweltverträgliches Betontrennmittel für problemloses
Ausschalen

Artikelnummer: 040330

[Direkt zum Produkt](#)



Einbauanleitung:

Anwendung:

LIDOL BIO ist ein lösemittelfreies, nicht wassermischbares, Universaltrennmittel auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen für alle gebräuchlichen Schalungsarten. Geeignet für nicht oder wenig saugende Schalungen.

Bei sachgemäßem Einsatz von **LIDOL BIO** wird eine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche verhindert.

Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton vermieden und Nacharbeiten unnötig.

Des Weiteren verlängert sich die Gebrauchsdauer der Schalungen und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

Auftrag:

LIDOL BIO ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

Durch den sparsamen Verbrauch ist es besonders wirtschaftlich.

Es ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

Zubehör

TECCO 10 Liter Schalungsspritze

mit Feinstrahldüse für das
wirtschaftliche Aufbringen von
Betontrennmitteln ...

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über LIDOL 20L BIO Universaltrennmittel. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020