



MASTERTEC
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Datenblatt

Seite 1 von 4

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Fax: +49 (0) 9503 5047-20
info@Mastertec.eu
www.Mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636, Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Geschäftsführer:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder
Jakob Kropfelder, B.Sc.

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

LIDOL 30L BIO

Universaltrennmittel

Umweltverträgliches Betontrennmittel für problemloses Ausschalen

[Direkt zum Produkt](#)



Artikelnummer:	040335
GTIN:	4251689515446
Zolltarifnummer:	34039900
Verpackungseinheit:	Kanne
Verkaufsmengeneinheit:	30 Liter
Gewicht je:	Kanne = 27.6 kg
Material:	nachwachsende Rohstoffe
Farbe:	gelb, klar
Konsistenz:	flüssig Viskosität/20 °C: 14,5 mm ² /s (ASTM D 7042)
Dichte/15 °C:	ca. 890 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-12 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>160 °C
GISCODE:	BTM 10
Wassergefährdungsklasse (WGK):	1 - schwach wassergefährdend (gem. AwSV)
Anwendungstemperatur:	0 °C - 60 °C
Kohlenwasserstoffe:	frei
Gebinde:	Kanister 30 l
Zertifikat:	Ausgezeichnet mit dem blauen Engel nach RAL-UZ 178
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Entsorgung:	Ölreste in einer Altölsammelstelle entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Komplette entleerte Gebinde können den entsprechenden Gewerbemüllsammelungen zugeführt werden.

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über LIDOL 30L BIO Universaltrennmittel. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020