

Einbauanleitung

Seite 1 von 7



STOPPER SCREW 25-covered (25-28 mm)

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen

Artikelnummer: 046350













Direkt zum Produkt



Produktvideo in weiteren Sprachen



Seite 2 von 7



Einbauanleitung:



Lieferumfang

Der **STOPPER SCREW Typ covered** wird einbaufertig im Kunststoffeimer á 100 Stück geliefert. Der Lieferumfang beinhaltet je Eimer 4 Stück Bits welche auf der Deckelinnenseite fixiert sind. (Typ 6: 50 Stk und 2 Bits)



Montagewerkzeug

Für die Montage wird benötigt:

- Reinigungsbürste
- Akkuschrauber
- · Hammer zum Einführen und Positionieren
- · Werkzeug zur Drehmomentkontrolle



Vorbereitung Spannstelle

Reinigen der Spannstellen-Innenseite. Lose Bestandteile und Staub vor der Montage des **STOPPER SCREW Typ covered** entfernen.



1. Einführen

Den **STOPPER SCREW Typ covered** in die abzudichtende, gereinigte Spannstelle einführen. Hierfür die Kralle des **STOPPER SCREW Typ covered** so ansetzen, dass sich alle 4 Krallenenden innerhalb der Lichte der Spannstelle befinden. Mit einem Hammerschlag auf die Druckscheibe rutscht die Kralle des **STOPPER SCREW Typ covered** in die Spannstelle und zentriert sich.



2. Positionieren

Den **STOPPER SCREW Typ covered** komplett in die Spannstelle schieben bzw. einklopfen.



3. Anziehen

Die Schraube des **STOPPER SCREW Typ covered** mittels Akkuschrauber anziehen. Geschwindigkeitsstufe 1 verwenden.

Dann die Schraube des **STOPPER SCREW Typ covered** mit dem Drehmomentschlüssel mit einem Drehmoment von 4Nm (5Nm bei konischen Ankerlöchern) festziehen. Mit unserem **STOPPER SCREW Drehmoment-Set** kann dieser Schritt leichter durchgeführt werden.





Fertig montierter **STOPPER SCREW Typ covered** bei Spannstellen mit Konus

Stand: 14.12.2022



Zubehör

STOPPER SCREW Drehmoment-Set

...

Seite 6 von 7

EORI-Nr.: DE 4774124



Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens überSTOPPER SCREW 25-covered (25-28 mm). Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 04.05.2024

Seite 7 von 7