

# Datenblatt

## MASTER-Connect Fugenblech F330 mm

Klemmverbinder für Fugenbleche bis Höhe 330 mm



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren  
Sprachen



Artikelnummer:	070194
GTIN:	4251689513312
Zolltarifnummer:	72123000
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	1 Stk
Gewicht je:	Stk = 4 kg
Material:	Stahlplatten: St 37, blank Zwischenplatten: NBR Schrauben: verzinkt
Farbe:	schwarz
Länge Stahlplatten / Zwischenplatten:	330 mm
Breite Stahlplatten / Zwischenplatten:	100 mm
Dicke Stahlplatten / Zwischenplatten:	ca. 6 mm / 6 mm
Prüfzeugnis / Zulassungen:	Untersuchungsbericht UB 5.1/13-347 MFPA Leipzig
Druckwasserdichtigkeit:	bis 7 bar ( 70 m Wassersäule )
Beständigkeiten (NBR- Platten):	Öl und Benzin Gülle und Jauche Gärungsmaische Methangas Verdünnte Säuren Laugen Radon
Verpackung:	1 Stck / Karton



# MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

**Kartoninhalt:**

2 Stück Stahlplatten, St 37, blank  
2 Stück Zwischenplatten, NBR  
8 Stück U-Scheiben, NBR  
4 Stück Schrauben M 10, verzinkt  
4 Stück Muttern M 10, verzinkt

Der MASTER-Connect Fugenblech wird einsatzfertig vormontiert geliefert

**Lagerung:**

In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern

**Entsorgung:**

Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien entsorgt werden

**Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

**Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTER-Connect Fugenblech F330 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.**

Stand: 30.12.2020