

Einbauanleitung

MASTERTEC - Kabeldurchführung WST 300 mm

Ausführung "Doppel" mit beidseitiger Dichtpackung

Artikelnummer: 162430



[Direkt zum Produkt](#)



Einbauanleitung:



Die einzelnen **Kabeldurchführungen MKD 150** können über die umlaufende Verzahnung zu einer entsprechenden Batterie zusammengefügt werden. Hierzu die Einzelelemente kräftig in die vorgegebene Gegenverzahnung eindrücken.

Die Zusammensetzung einzelner **Kabeldurchführungen MKD 150** zu einer Batterie ermöglicht die größtmögliche Anzahl von Durchführungen auf kleinstmöglichem Raum mit fest definierten Abständen untereinander.



Die Abdichtung der Leitungen/Kabel/Rohre kann mit handelsüblichen Ringraumdichtungen erfolgen (Einbau im Futterrohr) bzw. mit speziell auf die Einbausituation, Einbau im Bajonettbereich der Dichtpackung, abgestimmten Ringraumdichtungen. Für weitere Anschlusssteile wenden Sie sich an unseren Vertrieb.

Nicht benötigte Durchlässe bleiben bis zu einer zukünftigen Nutzung druckwasserdicht verschlossen.



MASTERTEC
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Zubehör

**MASTERTEC -
Kabeldurchführung**

...

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTERTEC - Kabeldurchführung WST 300 mm . Sie soll nur mögliche Anwender informieren .Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020