

Fiche technique

LIDOL 30L MULTI

Agent de séparation du béton

[Droit au produit](#)



numéro d'article:	040315
GTIN:	4251689515415
numéro tarifaire:	27101991
Conditionnement :	bidon
unite de quantité de vent:	30 Liter
poids par:	bidon = 27.6 kg
Matériau:	Huile minérale
Couleur:	incolore - jaunâtre
Consistance:	liquide
	Viscosité/20 °C: 19,5 mm²/s (ASTM D 7042)
	Viscosité/40 °C: 9 mm²/s (ASTM D 7042)
	Index de Viscosité: 94 (ASTM D 2270)
Densité:	env. 850 kg/m³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -10 °C
Point d'inflammation (conforme Cleveland) / DIN ISO 2592:	130 °C
GISCODE:	BTM 20
Classe de pollution des eaux :	faible risque de pollution des eaux (conforme AwSV)
Application température:	non sensible contre gelée
	Épaisses à 0 °C sont non réversible
VOC:	libre
Emballage:	Bidon 30 l

Mot de signal: Danger:

Protection respiratoire - il peut être mortel - Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut

confortablement respirer. Consulter un médecin.

stockage:

stockage dans l'emballage d'origine intact et non ouvert, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Température +5 ° C et + 25 ° C

mis au rebut:

Restes de l'huile mise au rebut dans un centre de rassemblement pour huile usée. Ne parvenez pas dans l'égout.

Bidons vidés peuvent mettre au rebut dans une décharge d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant LIDOL 30L MULTI. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020