

Fiche technique

ActiveRing mini

Étanchéité extérieure pour tubes de diamètre extérieur 25 – 32 mm



[Droit au produit](#)



Productvideo in more languages



numéro d'article:	047200
GTIN:	4251689538506
numéro tarifaire:	39269097
Conditionnement :	sac
unite de quantité de vent:	250 Stk
poids par:	sac = 2.5 kg
Matériau:	TPE
Couleur:	rouge
Surface:	lisse
Augmentation du volume:	jusqu'à 300 % DIN 53571
Dureté:	40-50 Shore A DIN 53505-A
Extension:	jusqu'à 300 % DIN 53571
Certificat d'essai/autorisations :	Test report MFPA Leipzig Nr.: PB P 5.1/16-501-1

Test report acid resistance
MPA Braunschweig
(1200/442/15d) – Pan v. 28.10.2015

Résistances:	par ex.
	<ul style="list-style-type: none"> • acides dilués et liquides alcalins • eau de mer • gaz de méthane • radon • lisiers et purins • moûts de fermentation et biogaz • alcalinité du béton • huiles minérales • carburants (essence, diesel, kérosène)
Emballage:	250 unités / sac



Domaine d'application thermique:	env. -30° C jusqu' à +60° C
résistance testée à la pression d'eau:	jusqu'à max. 8 bars (80 m colonne d'eau)
stockage:	stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil dans l'emballage d'origine intact et fermé.
mis au rebut:	peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères ou une usine d'incinération conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant ActiveRing mini. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 30.12.2020