

Fiche technique

ActiveRing maxi

Étanchéité extérieure pour tubes de Pour tubes
distanceurs en fibrociment à r 38 – 42 mm



[Droit au produit](#)



Productvideo in more
languages



numéro d'article:	047250
GTIN:	4251689538513
numéro tarifaire:	39269097
Conditionnement :	sac
unite de quantité de vent:	250 Stk
poids par:	sac = 2.5 kg
Matériau:	TPE
Couleur:	rouge
Surface:	lisse
Augmentation du volume:	jusqu'à 400 %, en eau douce (pH 7) jusqu'à 100 %, en eau salée
Dureté:	40 à 50 Shore A DIN 53505-A
Allongement:	jusqu'à 300 % DIN 53571
Certificat d'essai/autorisations:	Test report MFPA Leipzig Nr.: PB P 5.1/16-501-1 Test report acid resistance MPA Braunschweig (1200/442/15d) – Pan v. 28.10.2015
resistances:	e.g. <ul style="list-style-type: none"> • Diluted acids and alkalis • Salt water • Methane gas • Radon • Liquid manure and slurry • Fermentation mash and biogas • Concrete alkalinity • Mineral oils • Fuels (petrol, diesel, kerosene)
Emballage:	250 unités / sac



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Domaine d'application thermique:	Approx. -30° C bis +60° C
résistance testée à la pression d'eau:	up to max. 8 bar (80 m water column)
stockage:	In unopened, undamaged original packaging, dry and protected from direct sunlight
mis au rebut:	Observing local authority regulations, it can be disposed of in domestic waste landfills or incinerated

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant ActiveRing maxi. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 30.12.2020