

# Fiche technique

## MASTER-Connect couvre joint métallique F250 mm

pour largeur de couvre-joint métallique jq.250 mm



[Droit au produit](#)



Productvideo in more  
languages



numéro d'article:	070193
GTIN:	4251689513305
numéro tarifaire:	72123000
Conditionnement :	uni
unite de quantité de vent:	1 Stk
poids par:	uni = 3 kg
Matériau:	tôles en acier: St 37, blanc plaques: caoutchouc spécial vis: galvanisé
Couleur:	gris, noir
Longueur plaques en acier/ plaques intermédiairees:	250 mm
Largeur plaques en acier/ plaques intermédiairees:	100 mm
Épaisseur plaques en acier/ plaques intermédiairees:	env. 6 mm / 10 mm
Certificat d'essais/ autorisation:	Rapport d'essai  UB 5.1/13-347 MFPA Leipzig
Étanchéité à l'eau sous pression:	7 bars ( colonne d'eau de 70 m )
Résistances des plaques intermédiairees:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huile et essence</li> <li>• Moûts de fermentation</li> <li>• Acides dilués et liquides alcalins</li> <li>• Radon et gaz de méthane</li> <li>• Lisiers et purins</li> </ul>
Emballage:	1 unit/ carton

Quantités pour une pièce:

- 2 uni.plaques en acier
- 2 uni.plaques en NBR
- 6/8 uni.. Rondelles en NBR
- 3/4 uni.. M 10 vis, galvanisé
- 3/4 uni.. M 10 écrous, galvanisé

---

stockage: stocker au sec et á l'abri des rayons directs du soleil dans l'emballage d'origine intact et fermé.

---

mis au rebut: peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

---

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant MASTER-Connect couvre joint métallique F250 mm. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020