

Fiche technique

Tôle d'étanchéité 160 VB1-Rolle-F (pied)

entièrement revêtu d'un côté avec pied



[Droit au produit](#)



numéro d'article:	070469
groupe d'articles:	214 - Dichtblech Rolle F
GTIN:	4251689511288
numéro tarifaire:	73269098
Conditionnement :	Rôle
unite de quantité de vent:	20 m
Matériau:	St 37, galvanisé . Revêtement spécial : Plastique polymère renforcé par un tissu
Couleur:	noir
Hauteur de la tôle d'étanchéité:	160 mm
Épaisseur de la tôle d'étanchéité:	Environ 0,6 mm
Épaisseur Revêtement spécial:	Environ 0,15 mm L'utilisation de l'eau est une question de sécurité.
Épaisseur totale:	Environ 0,75 mm L'utilisation de l'eau est une question de sécurité.
Certificat de contrôle / autorisation:	Certificat d'essai général de la surveillance des chantiers (AbP) MFPA Leipzig
zones de changement d'eau adaptées:	Ja
Conforme à:	Classe d'utilisation A pour les classes de sollicitation 1 et 2, conformément à la directive WU
:	.

Substances contenues dans la liste SVHC ou poids proportionnel $\geq 0,1\%$:	Non
Le produit est conforme à REACH:	Ja
Exposition aux UV:	Ja
Emballage:	Les tôles déjà installées lors de la première étape de bétonnage peuvent être exposées aux intempéries UV pendant 4 semaines maximum, jusqu'à leur installation complète dans le béton. En cas d'interruption prolongée de la construction, les tôles doivent être protégées séparément contre les rayons UV (films sombres, etc.) afin de ne pas nuire à leur utilisation. Carton (40 x 40 x 20 cm) 1 rouleau 2 clips de poussée 36 cartons par palette
Domaine d'application thermique:	- 20°C à 90°C
résistance testée à la pression d'eau:	jusqu'à 2 bar max. (colonne d'eau de 20 m) Test technique d'application jusqu'à 8 bar
stockage:	Conserver dans l'emballage d'origine intact et non ouvert, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
mis au rebut:	Peut être éliminé dans des décharges d'ordures ménagères en respectant les dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Tôle d'étanchéité 160 VB1-Rolle-F (pied). Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 19.05.2024 , last modified 28.11.2023