

Fiche technique

Joint de reprise interne A 24

Largeur de joint 240 mm Longueur de rouleau 25 m



[Droit au produit](#)



numéro d'article:	080510
GTIN:	4251689513428
numéro tarifaire:	39162000
Conditionnement :	Rôle
unite de quantité de vent:	25 m
poids par:	Rôle = 30 kg
Matériau:	PVC-P NB (incompatibles avec le bitume)
Couleur:	noir
Longueur du rouleau:	25 m
Largeur du rouleau (a):	240 mm
Largeur de la partie gonflante (b):	80 mm
Epaisseur de la partie gonflante (c):	3,5 mm
Diamètre d'extrémité (d):	2,5 mm
Dureté Shore A:	72 ± 5°, selon DIN 53505
Allongement á la rupture:	min. ≥ 275%, selon DIN EN ISO 527-2
Résistance au déchirement:	min. ≥ 10 N/mm ² , selon DIN EN ISO 527-2
Sécurité:	Les joints de reprise internes ne contiennent pas de substances toxiques et ne posent absolument pas de problème en termes de maniement et de pose. En l'état actuel de nos connaissances, ils ne contiennent pas de substances pouvant polluer les nappes phréatiques ou provoquer des troubles de la santé ou des allergies à la personne chargée de la pose. Toutefois, nous recommandons de respecter des conditions d'hygiène suffisantes lors de la pose, ainsi que, par principe, de se laver soigneusement les mains avant les repas.

stockage:

stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil dans l'emballage d'origine intact et fermé.

mis au rebut:

peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Joint de reprise interne A 24 . Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 30.12.2020