

Instruction de montage

RONDO collerette murale Ro 110-Type Base

Etanchéité pour tuyaux de diamètre extérieur 110 mm, par
ex. tuyau KG DN 100

numéro d'article: 090978



[Droit au produit](#)



Instruction de montage:



Le produit est livré prêt à l'emploi avec une bande de serrage en acier spécial.

Le cas échéant, nettoyer l'extérieur du tube.



Le **RONDO Base** doit être mis en place à partir de l'extrémité à section réduite pendant le montage du tube.



Le **RONDO Base** doit être monté au centre du mur ou de la chape.

Le revêtement en béton ne doit pas être inférieur à 5 cm. L'espace entre le revêtement et l'armature périphérique ou les autres éléments de montage doit être d'au moins 3 cm.



La bande de serrage est serrée avec un couple d'environ 5 à 6 Nm de manière à ce que le **RONDO Base** ne puisse plus être déplacé lors du bétonnage.

Lors du bétonnage, veiller à compacter soigneusement le béton autour du **RONDO Base** afin d'éviter tout défaut / nid de cailloux.



Stand: 23.03.2022

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant RONDO collerette murale Ro 110-Type Base. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 18.05.2024