

# Fiche technique

## RONDO BASE RO 125

Étanchéité pour tubes avec diamètre ext. 125 mm



[Droit au produit](#)



numéro d'article:	090980
GTIN:	4251689517624
numéro tarifaire:	40169300
Conditionnement :	uni
unite de quantité de vent:	1 Stk
poids par:	uni = 0.17 kg
Matériau:	TPE
Couleur:	vert
Densité:	env. 1,17 kg/dm <sup>3</sup>
Dureté :	env. 55 ± 5 Shore A
Résistance à l'arrachement:	env. 6,5 N/mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture:	env. 380 %
Plage d'application thermique :	-30 °C à +70 °C env.
Certificat d'essai/autorisations:	procès-verbal d'analyse MFPA Leipzig n° : PB 5.1 / 14-070-3  test aux acides MPA Brunswick (1200/442/15e) – plan du 28/10/2015  résistance aux alcalis MPA Brunswick (1200/642/15b) – plan du 26/01/2016
Étanchéité à l'eau sous pression:	4 bars

Résistances:

par ex.

- acides dilués
- bases diluées
- lisiers et purins
- effluents d'ensilage
- moûts de fermentation
- huiles et bitumes
- radon
- gaz de méthane
- ozone
- liquides attaquant le béton

autres résistances sur demande

stockage:	stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil
mis au rebut:	peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant RONDO BASE RO 125. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020