

Fiche technique

RONDO RO Ecco 110

Étanchéité pour tubes avec diamètre ext. 107 - 115 mm
par exemple pour tuyau de tout-à-l'égout DN 100



[Droit au produit](#)



numéro d'article:	091050
GTIN:	4251689517501
numéro tarifaire:	40169300
Conditionnement :	uni
unite de quantité de vent:	1 Stk
poids par:	uni = 0.3 kg
Matériau:	TPE
Couleur:	vert
Plage de serrage diamètre ext.:	107 - 115 mm
Emballage:	carton/ 80 unités
Densité :	env. 1,17 kg/dm ³
Dureté:	env. 55 ± 5 Shore A
Résistance à l'arrachement:	env. 6,5 N/mm ²
Allongement à la rupture:	env. 380 %
Plage d'application thermique:	-30 °C à +70 °C env.

test certificate / approvals:

procès-verbal d'analyse

MFPA Leipzig

Nr.: PB 5.1 / 18-003-2

test aux acides

MPA Brunswick

(1200/442/15e) – Pan v. 28.10.2015

résistance aux alcalis

MPA Brunswick

(1200/642/15b) – Pan v. 26.01.2016

Radon étanchéité

Dr. Joachim Kemski

2016090901d v. 19.09.2016

Étanchéité à l'eau sous
pression :

8 bars

Résistances:

par ex.

- acides dilués
- bases diluées
- lisiers et purins
- moûts de fermentation
- huiles et bitumes
- gaz de méthane
- ozone

autres résistances sur demande

stockage:

stocker au sec et protégé des rayons
directs du soleil

mis au rebut:

peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures
ménagères conformément aux dispositions locales en
matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant RONDO RO Ecco 110. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020