

# Fiche technique

## Master-Ring insert d'étanchéité 150mm

tube de milieu de Ø 46 à 54 mm



[Droit au produit](#)



Productvideo in more  
languages



|  |  |
|--|--|
| numéro d'article:                      | 120152   |
| GTIN:                                  | 4251689528132  |
| numéro tarifaire:                      | 84842000   |
| Conditionnement :                      | uni  |
| unite de quantité de vent:             | 1 Stk  |
| poids par:                             | uni = 1.37 kg  |
| Matériau:                              | Caoutchouc: EPDM   |
|  | Plaques d'extrémité de noyau, vissages, écrous en acier spécial V2A  |
| Couleur:                               | caoutchouc noir - plaque d'extrémité de noyau argentée   |
| :                                      |  |
| :                                      |  |
| :                                      |  |
| Domaine d'application thermique:       | environ -30° C jusqu'à +120° C   |
| résistance testée à la pression d'eau: | Jusqu'à 2,5 bar ( sans protection de position)<br>De 3 Jusqu'à 5 bar ( avec protection de position – sur chantier)   |
| stockage:                              | stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil   |
| mis au rebut:                          | peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères ou dans des usines d'incinération d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets. |

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Master-Ring insert d'étanchéité 150mm. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020