

Installatie handleiding

MASTER-RING ringvormige ruimteafdichting Ø 400 mm

Middelgrote pijp: 304 tot 313 mm

artikelnummer: 120255



Product tonen



Productvideo in andere
talen



Installatie handleiding:



Supply takes place completely ready to be installed.

The **MASTER-RING** gasket insert consists of two pressure plates, a rubber part and the appropriate screws and nuts.

The pressure plates, the screws and the nuts are made of V2A stainless steel.



Before installation the **MASTER-RING** gasket insert, the inside of the core drill hole and the outside of the gas, water, sewage pipes as well as the cables have to be cleaned.



When installing a **MASTER-RING** gasket insert in a core drill hole the inside of the core drill hole has to be preserved with an epoxy resin (PROTECT EP resin).

The preservation serves to obtain a smooth surface and secondly as protection of the cut reinforcement steels against corrosion.



Insert the **MASTER-RING** gasket insert into the lining pipe or the perserved core drill hole and push the pipe/cable through.

The **MASTER-RING** gasket insert must be installed as close as possible to the outside of the wall (earth-side, water-side).

Take care that the nuts can be controlled and retightened later.

The nuts have to be placed on the air-side.



Tighten the screws crosswise through one turn.

Repeat this process until all screws are tightened to the specified max. torque.

This procedure guarantees uniform pressing out of the rubber against the inside of the lining pipe / core drill hole. Check the torque after 1-2 hours and retighten the screws if necessary.

Status: 23.03.2022

Accessoires

MC-Injekt 1264 compact (epoxyhars)

Epoxyhars voor force-fit
afdichtingen. Epoxyhars voor
het niet positief vullen van
scheuren, voegen en holle
ruimten in bouw-, we...

Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Laborversuchen. Abweichungen von den durch uns unter Laborumständen festgestellten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsumstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

Aanduiding van de wet

Die technischen Informationen spiegeln unser aktuelles Wissen über MASTER-RING ringförmige Raumabdichtung Ø 400 mm. Es ist ausschließlich als Information für Benutzer gedacht. Angesichts der beabsichtigten Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen, die wir nicht kennen, ist es die Verantwortung des Benutzers, sorgfältig zu kontrollieren, ob das Produkt geeignet ist für die beabsichtigten Zwecke. Aufgrund der verschiedenen Komponenten an der Installationsstelle und der dort herrschenden Arbeitsbedingungen kann MASTERTEC keine Einzelgarantie für das Ergebnis der Arbeiten geben. Ansprüche, die aus einer rechtlichen Beziehung resultieren, können ausschließlich im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ungeachtet der hier abgegebenen Aussagen oder mündlich erteilten Ratschläge, in diesem Fall muss der Benutzer nachweisen, dass er MASTERTEC rechtzeitig und schriftlich alle Informationen bereitgestellt hat, die für eine richtige Beurteilung der Installationssituation erforderlich sind. Unter Vorbehalt von möglichen Produktspezifikationen oder weiteren Entwicklungen. MASTERTEC beabsichtigt mit der Bereitstellung dieser Informationen keinen Eingriff in die Rechte Dritter zu machen. Für jeden Fall gilt das neueste Datenblatt. Unsere zugehörigen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind anzuwenden.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 01.06.2024